

Gebrauchsanweisung

NC Hydro-Protect-Wood

NC Hydro-Protect-Wood ist ein wässriges Beschichtungsmaterial auf Basis der chemischen Nanotechnologie. Selbstorganisierende Antihaft-Komponenten verleihen Teak-Decks und anderen Holzbauteilen eine unsichtbare, wasser- und schmutzabweisende Schutzschicht. Die imprägnierten Oberflächen besitzen eine dauerhafte Beständigkeit gegen UV-Einwirkung über Jahre hinaus.

Um das beste Ergebnis zu erzielen werden folgende Schritte empfohlen:

1. Untergrundvorbereitung

- Die zu behandelnde Oberfläche sollte trocken und sauber sein.
- Anhaftende lose Verunreinigungen und Altanstriche müssen entfernt werden.

2. Applikation

NC Hydro-Protect-Wood wird durch Sprühen, z. B. mit Airlessgeräten, HVLP-Geräten oder mit Bürsten und Pinseln satt aufgetragen oder aufgerollt.

Die Auftragsmenge von NC Hydro-Protect-Wood hängt vom Untergrund ab. Bei stark porösen und sehr saugfähigen Materialien wird mehr Produkt benötigt als bei glatten dichten und feinporigen.

Übliche Verbrauchsmengen liegen bei etwa 100-200 ml/m².

Das Anlegen von Probeflächen wird in jedem Fall angeraten. Dadurch kann der Verbrauch im Einzelfall geprüft werden.

Während der Anwendung sollte die Temperatur der Oberfläche und der Luft zwischen +5°C und +40°C betragen.

3. Trocknung

Nach vollständiger Trocknung hat NC Hydro-Protect-Wood seine volle Wirkung erzielt.

Nach ca. 10 Minuten (bei +20°C) handtrocken.

4. Reinigung der Werkzeuge

Gerätschaften nach Gebrauch gründlich mit Wasser reinigen.

Hinweis:

Die vorliegende Anwendungsempfehlung beruht auf umfangreichen Untersuchungen, befreit den Anwender aber nicht davon, Produkt und Verfahren auf Eignung für seine speziellen Einsatzzwecke selbst zu prüfen. Insbesondere haften wir nicht für von uns nicht ausdrücklich in schriftlicher Form genannte Anwendungszwecke und Verwendungsarten.

NANOCOAT MARINE GmbH

Dusternweg 23

D-59557 Lippstadt

Telefon +49(0) 29 41 – 95 177 38

Telefax +49(0) 29 41 – 2 38 56

www.nanocoat.de

info@nanocoat.de



Preisliste:

NC Hydro-Protect-Wood:

Unsichtbare Hydrophobie für saugende Untergründe (Holzbauteile, Teak-Decks)

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
100ml	222.042	13,00	1
250ml	222.043	29,00	2,5-3
500ml	222.044	54,00	5-6
1l	222.045	102,00	10-12

NC Clean + Coat:

Fein abrasiver Reiniger **und** Beschichter für Chrom, Edelstahl, Kunststoffe und stumpfe Lacke

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
100gr	111.052	17,00	3-6
250gr	111.053	40,00	7,5-15
500gr	111.054	78,00	15-30
1kg	111.055	145,00	30-60

NC Clean-Milk:

Abrasiver Grundreiniger für Lacke und Kunststoffe

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
250gr	181.063	23,00	6
500gr	181.064	42,00	12
1kg	181.065	80,00	24

NC Coat:

Transparenter Beschichter für **neue** Lacke, Metall- und Kunststoffoberflächen

Gebinde	Art.-Nr.	€ inkl. MwSt	Für ca. m ²
80ml	222.092	22,00	3-6
400ml	222.094	104,00	7,5-15
800ml	222.095	205,00	15-30